

Технико-коммерческое предложение на Автобетононасос SANY™ C8 SY38 Z5-170

Насосная установка	
Производительность теорет. max.	169 м³ / час
Давление на смесь теорет. max.	83 бар
Давление в гидросистеме	320 бар
Автоматическое переключение режима подачи низкое/высокое давление	Есть
Диаметр подающих цилиндров	260 мм, с хромированным покрытием
Поршни "Сотраст" (сменная резиновая манжета)	Есть
Длина хода подающих цилиндров	1900 мм
Гидроаккумулятор зимнего типа	Есть
Принудительный подогрев гидромасла	Есть
Емкость бака для воды	600 л
Центральная система смазки бункера, гидропривод	Есть
Крышка бункера (высокопрочный пластик)	Есть
Радио- и стац. управление мешалкой и водяным насосом	Есть
Аварийный выключатель мешалки	Есть
Резиновый фартук приемного бункера	Есть
Плунжерный цилиндр диаметром = 100мм	Есть
Отключение насоса при снижении оборотов двигателя	Есть
Возрат подающих поршней в водяную коробку в режиме обслуживания	Есть
Стрела и аутригеры	
Схема стрелы	Z
Количество секций	5
макс. Высота подачи	38м
макс. Дальность подачи	34м
макс. Глубина подачи	21,5м
Высота раскладывания	11,3м
Угол поворота	±360°
Диаметр бетоновода	125 мм, трубы бетоновода 2-х слойные
Длина концевого шланга	3 м
Диаметр бетоновода и концевого шланга	125 мм
Устройство контроля: стрела не на опоре	Есть
Пьедестал стрелы	TRDI (аутригеры X-типа)
Топливный бак в задней правой опоре	Есть
Водяной бак в задней левой опоре	Есть
Система OSS	Есть
Опорные плиты (4х) в кассетах (2х) без крышек	Есть
Наконечники опор	Шарнирные
Шасси	Mercedes-Benz AXOR- 3340, Euro-5
Боковые защитные накладки между пер. и зад. тележками	Есть
Алюминиевое покрытие платформы	Есть
Фонарь на задней опоре	Нет

SANY

129329, г. Москва, ул. Кольская, дом 12.
Телефон: 8 800 350 04 89 – звонок по России бесплатный.
+7(495) 369 10 12
www.sanypumps.ru

Задняя ступенька справа	Есть
Проушина для буксировки	Есть
Задняя поперечная защитная балка	Есть
Противоподкатные ограждения спереди и по бокам	Есть
Освещение	
Ручной фонарь освещения бункера	Есть
Модуль освещения шкафа управления, LED	Есть
Внешние светоотражатели	Есть
Боковые габаритные огни, LED	Есть
Фонари 4х освещения мест установки опор, LED	Есть
Системы безопасности и управления	
Звуковой сигнал шасси для сигналов от приемного бункера	Есть
Звуковой сигнал на стреле, кнопка вкл. (желтая) на бункере	Есть
Поручни для задних ступенек	Есть
Пульт пропорционального радиоуправления с дисплеем	Есть
Жидкокристаллический дисплей SYLD	Есть
Система управления SYMC	Есть
Очистка	
Короб для промывочных шаров	Есть
Водяной насос ВД 70-80 бар с защитой от сухого пуска	Есть
Водяной шланг 10м с разъемом	Есть
Откидное колено D=200мм с портом для промывки	Есть
Габариты и вес	
ДхШхВ (мм)	11850x2500x3990
Вес (кг)	27340
Осевая нагрузка (кг)	7030+10155+10155

- Технология энергосбережения: эффективность работы возрастает до 25%, а расходы на топливо сокращаются на 10%.
- Технология самостоятельной диагностики ошибок, с удобным графическим дисплеем: система может обрабатывать и диагностировать более 200 видов неполадок и, тем самым, предотвращать поломки, а также сократить время технического обслуживания и ремонта.
- OSS: Технология помощи при работе на узких площадках, на одну из сторон от насоса.
- Окраска: рама и насос черные UL860H, пьедестал и бункер белые SANY, стрела и трубы белые SANY

Цена: Уточняйте у наших специалистов.

Гарантия: один год на надстройку + один год на шасси.

В пути на склад в Москве.

SANY

129329, г. Москва, ул. Кольская, дом 12.
Телефон: 8 800 350 04 89 – звонок по России бесплатный.
+7(495) 369 10 12
www.sanypumps.ru